

Line

115 EVR 1/8"

Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid valves


Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1/8"
Diametro nominale: 4 mm
Portata di riferimento (P=6 Bar - $\Delta p=1$ Bar): 600 NI/min
Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
Pressione di azionamento
(alimentazione separata): 1÷10 Bar (0,10÷10,0 MPa)
Tempo di risposta: 30 msec
Tensione: 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Peso: 0,083 Kg

Technical data

Connection size: G1/8"
Effective orifice: 4 mm
Reference flow rate (P=6 Bar - $\Delta p=1$ Bar): 600 NI/min
Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
Actuating pressure
(separate air supply): 1÷10 Bar (0,10÷10,0 MPa)
Response time: 30 msec
Voltage: 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Weight: 0,083 Kg

Codici di ordinazione Order codes



CODE	REFERENCE
1151125103	EVR 1/8" 18 5 SA PM OO M 12DC
1151125203	EVR 1/8" 18 5 SA PM OO M 24DC
1151125603	EVR 1/8" 18 5 SA PM OO M 24AC
1151125703	EVR 1/8" 18 5 SA PM OO M 110AC
1151125803	EVR 1/8" 18 5 SA PM OO M 220AC

Valvola elettro-pneumatica 5/2, alimentazione separata
5/2 Single assisted solenoid valve

