

# Line

# 115 VPR 1/8"

## Valvole a comando pneumatico Pneumatically operated valves

Valvola a doppio comando pneumatico 5/2 bistabile  
5/2 Double pneumatic pilot valve

### Dati Tecnici





Tipo di connessione: G1/8"  
 Diametro nominale: 4 mm  
 Portata di riferimento (P=6 Bar - Δp=1 Bar): 600 NI/min  
 Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)  
 Pressione di azionamento: 1÷10 (0,10÷1,00 MPa)  
 Tempo di risposta: 30 msec  
 Peso: 0,084 Kg

### Technical data

Connection size: G1/8"  
 Effective orifice: 4 mm  
 Reference flow rate (P=6 Bar - Δp=1 Bar): 600 NI/min  
 Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)  
 Operating pressure: 1÷10 (0,10÷1,00 MPa)  
 Response time: 30 msec  
 Weight: 0,084 Kg

### Codici di ordinazione

Order codes

|   | CODE       | REFERENCE                |
|---|------------|--------------------------|
|   | 1151225002 | VPR 1/8" 18 5 PN BS OO M |
|   | 1151226001 | VPR 1/8" 18 6 PN RC CC M |
|   | 1151226002 | VPR 1/8" 18 6 PN RC CA M |
|  | 1151226003 | VPR 1/8" 18 6 PN RC CP M |

