

Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Pressione di azionamento
 (alimentazione separata): 1÷10 Bar (0,10÷1,00 MPa)
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529
 Tipo di azionamento manuale: Monostabile
 Peso: 0,081 Kg
 LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG.27)

Technical data

Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Actuating pressure
 (separate air supply): 1÷10 Bar (0,10÷1,00 MPa)
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Protection with connector: IP 65 EN 60529
 Manual override: Monostable
 Weight: 0,081 Kg
 COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 27)

Codici di ordinazione Order codes

	CODE	REF.
	1202123004	EV 1/8" 22 3 SA ML NC P
	1202123007	EV 1/8" 22 3 AU ML NC P
	1202123005	EV 1/8" 22 3 SA ML NO P
	1202123008	EV 1/8" 22 3 AU ML NO P

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 NC-NO, alimentazione separata
 Pilot assisted, 3/2 NC-NO Single solenoid valves

