

Line

120 EV 1/8"

Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 bistabili, alimentazione separata
Pilot assisted 3/2 Double solenoid valves

Dati Tecnici


Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
Pressione di azionamento
(alimentazione separata): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529
Tipo di azionamento manuale: Monostabile
Peso: 0,105 Kg
LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG.27)

Technical data

Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
Actuating pressure
(separate air supply): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 65 EN 60529
Manual override: Monostable
Weight: 0,105 Kg
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 27)

Codici di ordinazione

Order codes

	CODE	REF.
	1202123006	EV 1/8" 22 3 SA BS OO P
	1202123009	EV 1/8" 22 3 AU BS OO P

