


Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid Valves

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Pressione di azionamento
 (alimentazione separata): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529
 Tipo di azionamento manuale: Monostabile
 Peso: 0,087 Kg
 LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG.27)

Technical data

Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Actuating pressure
 (separate air supply): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Protection with connector: IP 65 EN 60529
 Manual override: Monostable
 Weight: 0,087 Kg
 COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 27)

Codici di ordinazione
Order codes

CODE	REF.
1202125003	EV 1/8" 22 5 SA ML OO P
1202125005	EV 1/8" 22 5 AU ML OO P

Valvole elettro-pneumatiche 5/2, alimentazione separata
 Pilot assisted, 5/2 single solenoid valves

