

# 127 EVR 1/8"-1/4"

## Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves


### Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1÷10 Bar (0,10÷1,00 MPa)  
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC  
 Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529  
 Tipo di azionamento manuale: Monostabile  
 Peso: 0,140 Kg  
 LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG.96)


### Technical data

Working pressure: 1÷10 Bar (0,10÷1,00 MPa)  
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC  
 Protection with connector: IP 65 EN 60529  
 Manual override: Monostable  
 Weight: 0,140 Kg  
 COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96)

### Codici di ordinazione Order codes



CODE	REF.
1272123001	EVR 1/8" 22 3 SL PM NC M
1272133001	EVR 1/4" 22 3 SL PM NC M



1272123002	EVR 1/8" 22 3 SL PM NO M
1272133002	EVR 1/4" 22 3 SL PM NO M

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 NC-NO  
 3/2 NC-NO Single solenoid valves

