

127 EVR 1/8"-1/4"

Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves


Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Pressione di azionamento
 (alimentazione separata): 1÷10 Bar (0,10÷1,00 MPa)
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529
 Tipo di azionamento manuale: Monostabile
 Peso: 0,141 Kg
 LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96)


Technical data

Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Actuating pressure
 (separate air supply): 1÷10 Bar (0,10÷1,00 MPa)
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Protection with connector: IP 65 EN 60529
 Manual override: Monostable
 Weight: 0,141 Kg
 COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96)

Codici di ordinazione Order codes



CODE	REF.
1272123004	EVR 1/8" 22 3 SA ML NC M
1272123007	EVR 1/8" 22 3 AU ML NC M
1272133004	EVR 1/4" 22 3 SA ML NC M
1272133007	EVR 1/4" 22 3 AU ML NC M



1272123005	EVR 1/8" 22 3 SA ML NO M
1272123008	EVR 1/8" 22 3 AU ML NO M
1272133005	EVR 1/4" 22 3 SA ML NO M
1272133008	EVR 1/4" 22 3 AU ML NO M

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 NC-NO, alimentazione separata
 Pilot assisted, 3/2 NC-NO Single solenoid valves

