

127 EVR 1/8"-1/4"

Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves

Dati Tecnici


Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Pressione di azionamento
 (alimentazione separata): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529
 Tipo di azionamento manuale: Monostabile
 Peso: 0,165 Kg
 LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96)

Technical data

Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
 Actuating pressure
 (separate air supply): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Protection with connector: IP 65 EN 60529
 Manual override: Monostable
 Weight: 0,165 Kg
 COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96)

Codici di ordinazione Order codes

CODE	REF.
1272123006	EVR 1/8" 22 3 SA BS OO M
1272123009	EVR 1/8" 22 3 AU BS OO M
1272133006	EVR 1/4" 22 3 SA BS OO M
1272133009	EVR 1/4" 22 3 AU BS OO M



Valvole elettro-pneumatiche 3/2 bistabili, alimentazione separata
 Pilot assisted 3/2 Double solenoid valves

