

## Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves


### Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)  
 Pressione di azionamento  
 (alimentazione separata): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)  
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC  
 Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529  
 Tipo di azionamento manuale: Monostabile  
 Peso: 0,147 Kg  
 LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96)

### Technical data

Working pressure: 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)  
 Actuating pressure  
 (separate air supply): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)  
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC  
 Protection with connector: IP 65 EN 60529  
 Manual override: Monostable  
 Weight: 0,147 Kg  
 COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96)

### Codici di ordinazione Order codes



CODE	REF.
1272125003	EVR 1/8" 22 5 SA ML OO M
1272125005	EVR 1/8" 22 5 AU ML OO M
1272135003	EVR 1/4" 22 5 SA ML OO M
1272135005	EVR 1/4" 22 5 AU ML OO M

Valvole elettro-pneumatiche 5/2, alimentazione separata  
 Pilot assisted, 5/2 single solenoid valves

