

Line

127 EVR 1/8"-1/4"

Valvole a comando elettro-pneumatico Solenoid Valves

Valvole elettro-pneumatiche 5/2-5/3, alimentazione separata
Pilot assisted, 5/2-5/3 Double solenoid valves

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio (5/2 - 5/3): 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
Pressione di azionamento (alimentazione separata)
(5/2): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
(5/3): 2,1÷10 Bar (0,21÷1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60529
Tipo di azionamento manuale: Monostabile
Peso: 0,178 Kg
LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG.96)

Technical data

Working pressure (5/2 - 5/3): 0÷10 Bar (0÷1,00 MPa)
Actuating pressure (separate air supply)
(5/2): 0,5÷10 Bar (0,05÷1,00 MPa)
(5/3): 2,1÷10 Bar (0,21÷1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 65 EN 60529
Manual override: Monostable
Weight: 0,178 Kg
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96)

Codici di ordinazione Order codes

	CODE	REF.
	1272125004	EVR 1/8" 22 5 SA BS OO M
	1272125006	EVR 1/8" 22 5 AU BS OO M
	1272135004	EVR 1/4" 22 5 SA BS OO M
	1272135006	EVR 1/4" 22 5 AU BS OO M
	1272126004	EVR 1/8" 22 6 SA RC CC M
	1272126007	EVR 1/8" 22 6 AU RC CC M
	1272136004	EVR 1/4" 22 6 SA RC CC M
	1272136007	EVR 1/4" 22 6 AU RC CC M
	1272126005	EVR 1/8" 22 6 SA RC CA M
	1272126008	EVR 1/8" 22 6 AU RC CA M
	1272136005	EVR 1/4" 22 6 SA RC CA M
	1272136008	EVR 1/4" 22 6 AU RC CA M
	1272126006	EVR 1/8" 22 6 SA RC CP M
	1272126009	EVR 1/8" 22 6 AU RC CP M
	1272136006	EVR 1/4" 22 6 SA RC CP M
	1272136009	EVR 1/4" 22 6 AU RC CP M

