

Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1/2"
 Diametro nominale: 8 mm
 Portata di riferimento (P=6 Bar - $\Delta p=1$ Bar): 2700 NI/min
 Pressione d'esercizio: 0,9÷10 Bar (0,09÷1,00 MPa)
 Pressione di azionamento
 (alimentazione separata): 2÷7 Bar (0,2÷0,7 MPa)
 Tempo di risposta: 50 msec
 Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Tipo di azionamento manuale: Mono-Bistabile
 Peso: 0,274 Kg
 LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96)

Technical data

Connection size: G1/2"
 Effective orifice: 8 mm
 Reference flow rate (P=6 Bar - $\Delta p=1$ Bar): 2700 NI/min
 Working pressure: 0,9÷10 Bar (0,09÷1,00 MPa)
 Actuating pressure
 (separate air supply): 2÷7 Bar (0,2÷0,7 MPa)
 Response time: 50 msec
 Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
 Manual override: Mono-Bistable
 Weight: 0,274 Kg
 COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96)

Codici di ordinazione

Order codes

	CODE	REFERENCE
	1304153004	EV 1/2" 30 3 SA PM NC M
	1304153005	EV 1/2" 30 3 SA PM NO M

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 NC-NO, alimentazione separata
 3/2 NC-NO Single assisted solenoid valves

