

Scheda Materiali | Specifications

Corpo in ottone dal 1/4 al 2"
 Corpo in bronzo dal 2"1/2 al 4"
 Tappo in ottone
 Filtro in acciaio AISI 304
 Guarnizione corpo in NBR

Brass body from 1/4 to 2"
 Bronze body from 2"1/2 to 4"
 Brass Cap
 Steel AISI 304 Strainer
 NBR Body Seal

Pressioni | Pressures

Pressioni alle temperature di riferimento :
 Pressures to reference temperature:

18 BAR	80°C
16 BAR	100°C
10 BAR	120°C


Fluidi compatibili | Fluids

Acqua, Oli.

Water, Oil.

6035

FILTRO "Y" PN 20 - "Y" FILTER PN 20



A	DN	L	H	Conf. Pack.
1/4	8	55	40	10
3/8	10	55	40	10
1/2	15	58	40	10
3/4	20	70	50	10
1"	25	90	60	5
1"1/4	32	96	68	2
1"1/2	40	106	75	2
2"	50	126	90	1
2"1/2"	65	151	114	1
3"	80	172	130	1
4"	100	219	170	1

Diametro nominale Nominal diameter	8 - 10 - 15 - 20 - 25	32 - 40 - 50	65 - 80 - 100
Passo dei fori in mm Holes pitch in mm	1.5	2	2.5
Dimensione foro in mm Hole dimension in mm	0.40	0.47	0.53
Numero dei fori in per cm ² Holes per cm ²	150	80	60
Percentuale vuoto su pieno Holes percentage on total surface	33%	36%	43%